

IMPRESSORA GS-2208D | PULSEIRAS



A GS-2208D é uma impressora térmica desktop desenvolvida para identificação precisa e ágil, ideal para ambientes que exigem confiabilidade e rapidez na emissão de pulseiras.

DESTAQUES GERAIS

- Impressão térmica direta
- Alta velocidade e qualidade
- Suporte a múltiplos tipos de mídia
- Diversas opções de conectividade
- Compatível com vários padrões de código de barras



Design Compacto e Versátil

Formato otimizado para ambientes com espaço reduzido, permitindo fácil integração em balcões, recepções e estações de atendimento.



Impressão de Pulseiras

Projetada para operações contínuas, garantindo estabilidade, precisão e redução de falhas no processo de impressão.



MERCADOS ATENDIDOS

- Hospitais e Clínicas
- Laboratórios e Diagnóstico
- Pronto Atendimento e UPA
- Centros Médicos e Ambulatórios
- Eventos e Controle de Acesso
- Hotelaria e Resorts
- Parques e Entretenimento
- Indústria (controle de visitantes)



Alta velocidade de impressão



Impressão com e sem ribbon



Identificação confiável



Operação contínua



Identificação Rápida e Segura de Pacientes

- Emissão ágil no momento do atendimento
- Alta legibilidade para leitura de códigos de barras
- Redução de erros na identificação
- Fluxo otimizado em ambientes hospitalares



FICHA TÉCNICA

Informações Gerais

Item	Especificação
Produto	Impressora Térmica Desktop – GS-2208D (2 polegadas)
Tipo de Impressão	Térmica direta
Resolução	15" LCD HD - A+
Velocidade de Impressão	1920 x 1080 (Full HD)
Largura Máxima de Impressão	16:9
Tempo de Resposta	8 ms
Vida Útil da Tela	50.000 horas

Interface & Hardware

Item	Especificação
CPU	ARM9, 400 MHz, 32 bits
Memória RAM	64 MB SDRAM
Memória ROM	32 MB Flash (opcional 128 MB)
Interface	USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps, Bluetooth 4.x (opcional), Wi-Fi (opcional)
Alimentação	Fonte externa 100–240 V AC → 24 V DC, 2,5 A, 60 W

Tipos de Mídia & Sensores

Item	Especificação
Tipos de Mídia	Contínua, die-cut, black mark, fan-fold, notched
Largura de Mídia	18–65 mm (0,7"–2,5")
Espessura da Mídia	0,06–0,19 mm (2,36–7,48 mil)
Diâmetro do Rolo	Até 127 mm (5") OD
Sensores	Cabeça aberta, reflexivo (ajustável), transmissivo (fixo), front-reflective

Códigos, Emulações & Rotação

Item	Especificação
Emulações Suportadas	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL
Códigos de Barras 1D	Code 11, 39, 93, 128, UPC-A/E, UCC-128, Codabar, EAN-8/13, Interleaved 2-of-5, ITF14, MSI, etc.
Códigos de Barras 2D	QR, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, Grid Matrix
Rotação	0°, 90°, 180°, 270°

Dimensões & Condições Ambientais

Item	Especificação
Dimensões (LxAxP)	129 × 165,3 × 244,3 mm
Peso Líquido	1,35 kg
Material da Carcaça	ABS Plástico
Operação	5°C a 40°C; umidade 25–85% (sem condensação)

Dimensões & Condições Ambientais

Armazenamento	-40°C a 60°C; umidade 10–90% (sem condensação)
Certificações Ambientais	Conformidade com RoHS, REACH, WEEE
Garantia	Impressora: 2 anos; Cabeçote: 25 km ou 12 meses; Rolo: 50 km ou 12 meses