

# Tela Interativa



## Sobre o produto

A tela interativa é um equipamento tecnológico que combina as funções de um monitor touchscreen com recursos avançados de colaboração, ideal para ambientes corporativos, educacionais, médicos e comerciais.

Com tecnologia multitoque, ela permite que várias pessoas interajam simultaneamente, tornando reuniões, treinamentos, aulas e exposições mais dinâmicas e eficazes.

## Modelos

Tela interativa 43"

Tela interativa 65"

Tela interativa 75"

Tela interativa 86"



# Tela 43"

Interativa



Alta performance para publicidade e comunicação



Multitoque de alta precisão



Design moderno e versátil



Expansível e personalizável



Conectividade completa



Gerenciamento remoto e programação de conteúdo

## Ficha Técnica

### Informações Gerais

Item	Especificação
Produto	Tela Interativa com Sinalização Digital
Tipo de Toque	Infravermelho (Touch IR)
Pontos de Toque	24 pontos
Precisão do Toque	±1 mm
Tempo de Resposta	≤10 ms (toque) / 8 ms (painel)
Instalação	Montagem na parede (paisagem ou vertical)
Cor	Preto
Vidro Frontal	Vidro temperado de 3 mm

### Hardware

Item	Especificação
Processador (CPU)	Intel i3 - 4ª geração
Memória RAM	8 GB
Armazenamento	128 GB SSD
Sistema Operacional	Windows 10 (Multilíngue)
Idiomas	Inglês, Chinês, Espanhol, entre outros

### Funções e Recursos

Item	Especificação
Reprodução Automática	Sim
Reprodução em Loop	Sim
Controle Remoto	Sim
Agendamento de Horários	Sim
Divisão de Tela	Sim
Legenda Rolante	Sim
Suporte a Formatos	MPC, AVI, MP4, MKV, MP3, JPEG, BMP, entre outros
Compatibilidade	Instalação de software externo

### Tela

Item	Especificação
Tamanho	43 polegadas
Proporção	16:9
Resolução	1920 x 1080 (Full HD)
Brilho	450 cd/m²
Contraste	≥1200:1
Ângulo de Visão	178° horizontal / 178° vertical
Cores	16,7 milhões (8 bits)
Luz de Fundo	WLED
Vida Útil do Painel	60.000 horas
Dimensões Visuais (mm)	940,896 (L) x 529,254 (A)

### Conectividade & Portas

Item	Especificação
USB	2x USB 2.0 / 2x USB 3.0
HDMI	1 saída HDMI
VGA	1 saída VGA
Áudio	1x saída fone 3,5mm / 1x entrada mic 3,5mm
Rede LAN	1x RJ45 (10/100 Mbps)
Wi-Fi / Bluetooth	IEEE 802.11 b/g/n / Bluetooth 4.0 (opcional)
4G	Opcional
Energia	Entrada DC / AC 100-240V - 50/60Hz
Consumo Máximo	≤85W

### Condições de Operação

Item	Especificação
Tempo de Operação	24 horas por dia / 7 dias por semana
Temperatura de Trabalho	0°C a +50°C
Umidade de Trabalho	10% RH a 85% RH
Temperatura de Armazenamento	0°C a +60°C



# Tela 65" 75" 86"

Interativa



Compatibilidade ampla



Multitoque de alta precisão



Design robusto e elegante



Ferramentas educacionais e de negócios integradas



Conectividade completa



Instalação e manutenção simples

## Ficha Técnica

### Informações Gerais

Item	Especificação
Produto	Tela Interativa com Sinalização Digital
Tipo de Toque	Infravermelho (Touch IR)
Pontos de Toque	40 pontos
Precisão do Toque	±1 mm
Tempo de Resposta	10 ms
Modo de Sensor	Dedo, caneta, mão com luvas ou outro meio sensível ao toque
Materiais da Superfície	Vidro antirreflexo temperado de 4 mm
Instalação	Montagem na parede (paisagem ou vertical)
Cor	Preto
Vidro Frontal	Vidro temperado de 3 mm
Part number	65": FIT-V65H6D; 75": FIT-V75H6D; 86": FIT-V86H6D

### Hardware

Item	Especificação
Processador (CPU)	Intel i5 / i7 - 4 núcleos
Memória RAM	4GB / 8GB DDR4
Armazenamento	SSD M.2 NVMe 128GB / 256GB (2,5" polegadas)
Sistema Operacional	Windows 10 Pro
Placa Gráfica	UHD Graphics 630 - H.265 - 4K
Placa de Áudio	Integrada
Som	2x 15W

### Tela

Item	Especificação
Tamanho	65", 75" e 86"
Proporção	16:9
Resolução	3840 x 2160 (4K UHD)
Brilho	65"/75": 350cd/m² / 85": 400cd/m² (Brilho automático de acordo com o ambiente)
Contraste	65"/75": ≥4000:1 / 85": ≥2000:1
Ângulo de Visão	178° horizontal / 178° vertical
Cores	1,07 bilhões (8bit + FRC - não especificado, mas padrão 4K)
Luz de Fundo	DLED
Vida Útil do Painel	≥50.000 horas
Taxa de Atualização	60 Hz

### Funções e Recursos

Item	Especificação
Reprodução Automática	Sim
Reprodução em Loop	Sim
Controle Remoto	Sim
Agendamento de Horários	Sim
Divisão de Tela	Sim
Legenda Rolante	Sim
Suporte a Formatos	Clique / PPT / Excel / PDF / Word / Navegador Web / Android apps
Compatibilidade	Windows, Linux, Android, macOS
Calibração	Gratuita + suporte técnico via fabricante
Tempo de Toque	>60 milhões de vezes no mesmo ponto
Anti-interferência	Sim
Atualização Remota	Suportada
Deteção de Toque	Software de suporte e depuração

### Conectividade & Portas

Item	Especificação
USB 2.0	2 portas
USB 3.0	4 portas
HDMI	1 porta
DisplayPort (DP)	1 porta
RJ45 (LAN)	1 porta
MIC	1 porta
Fone de Ouvido	1 porta
Porta de Comunicação	USB 2.0 (para toque)
Conectividade	Wi-Fi integrada / Bluetooth 5.0 Embarcado / Suporte a roteamento / NIC de 100 mbps
OPS	1 porta

### Condições de Operação

Item	Especificação
Tempo de Operação	24 horas por dia / 7 dias por semana
Temperatura de Trabalho	0°C a +50°C
Umidade de Trabalho	10% RH a 85% RH
Temperatura de Armazenamento	0°C a +60°C