



## Impressora Térmica Industrial Impressora Inteligente

# GI-2408T



## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 400 MHz 32-bit ARM9 processador com 128 MB SDRAM, 128 MB memória Flash.
- Mecanismo de fonte true type escalonável internamente
- Firmware emulador TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL.
- Drive Bartender® Free Windows e software design de etiqueta (disponível para download)
- Forneça utilitário de impressão do Windows, Windows SDK e Android SDK.
- Painel de interação com usuário.

# SERIES INTELIGENTES Impressora Térmica Industrial

## GI-2408T

Cores	Preto
Resolução	8dots/mm (203DPI)
Método de Impressão	Transferência Térmica e Térmica Direta
Velocidade Máx. de Impressão	254mm (10")/segundo
Largura Máx. de Impressão	104mm (4,25")
Comprimento Máx. de Impressão	25.400mm (1000")
CPU	400MHZ, 32-bits, ARM9
Memória RAM	128MB SDRAM
Memória ROM	128MB Memória Flash
Interface	USB 2.0 Alta Velocidade 480Mbps USB Host 2.0, para scanner ou teclado para PC RS-232 Ethernet interna 10 / 100Mbps Bluetooth 4.0 interno (opção de fábrica) Wi-Fi interno (opção de fábrica)
Relógio em Tempo Real	N/A
Buzzer	Padrão
Opções do Revendedor	Cortador de guilhotina (corte completo e corte parcial)
Sensores	Sensor de cabeça aberta, sensor nal da ta, sensor reexivo (móvel), sensor transmissivo (móvel)
Energia	Fonte de alimentação externa de comutação universal; Entrada: AC 90-240V, 1.5A, 50-60Hz, Saída: DC 24V, 5A, 120W
Interface do Usuário	1 interruptor liga / desliga, 2 botões (alimentação e pausa) 3 LEDs (on-line, erro, status da ta)
Fontes Internas	8 fontes de bitmap alfa-numéricas, mecanismo de fonte de tipo verdadeiro (precisa baixar o arquivo de fonte escalável)
Código 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subconjuntos A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen
Código 2D	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix
Rotação	Fonte e código de barras suportam 0, 90, 180, 270 graus
Linguagem da Impressora	Compatível em EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL
Ribbon	450m de comprimento, máx. OD 67mm, núcleo de 1" (revestimento externo de tinta)
Largura do Ribbon	30mm ~110mm (1,18" ~ 4,3")
Tipo de Papel	Contínuo, picotado, marca preta, sanfonado e gap
Largura de Papel	20 ~120mm (0,78"~ 4,72")
Grossura do Papel	0,06~0,254mm (2,36 ~10mil)
Diâmetro do Núcleo do Papel	25,4mm (1") a 76,2mm (3")
Capacidade do Rolo de Etiqueta	203mm (8")OD
Comprimento da Etiqueta	5~25.400mm (0,2"~1000")
Dimensões	255mm x 265mm x 425mm (L x A x C)
Peso	9,65kg



### Material

Plástico ABS

### Certificações

FCC, CE, CCC, BIS, CB

### Condições Ambientais

Operação: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sem condensação

Armazenamento: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sem condensação

### Preocupações Ambientais

Cumpre com RoHS, REACH, WEEE

### Acessórios

Software de etiquetagem para Windows CD disk/  
Guia de início rápido / Cabo USB / Fonte de alimentação  
de comutação universal externa / 2 eixos de ta  
de 1 polegada para ta de 300M

### Garantia

Impressora: 2 anos

Cabeça de impressão: 25 km (1 milhão de polegadas) /12 meses

Rolo: 50 km (2 milhões de polegadas) / 12 meses

### Opções do Usuário

Montagem em rolo externo

### Cor

preto



Tel : +55 11 5567-7200

E-mail : comercial@camasso.com.br

Website: www.camasso.com.br