



IMPRESSORAS TRANSFERÊNCIA TÉRMICA E TÉRMICA DIRETA

GP 1625-T GP 1625-TC



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Design exclusivo, impressora robusta e durável

Transferência térmica e tecnologia de impressão térmica direta

Saída de papel de 120 mm (4,72 pol.) Adequada para mídias de impressão mais amplas

300 metros de capacidade de fita grande

Suporte externo opcional para rolos de mídia industrial de 8,4 "OD

Cortador automático disponível

Versão sem cortador GP-1625T



IMPRESSORAS TRANSFERÊNCIA TÉRMICA E TÉRMICA DIRETA

GP 1625-T E GP 1625-TC

Especificações

Impressora	Tipo de Impressão	Transferência térmica / Térmica Direta
	Velocidade de Impressão	2~6 inch/s (50-152mm/s)
	Interface	USB+Parallel+Serial+Ethernet(1625T)
	Resolução	203 dpi
	Pontos	0.125x0.125mm (1mm=8dots)
	Largura de Impressão	104mm (4.09")
	Comprimento	2286mm (90")
	Dimensão de Impressão	278x210x180 mm (CxLxA)
Geral	Memoria	RAM: 8M FLASH: 4M até 8M
	Tipo de Código	1D: Code 39,Code 93,ITF,EAN 128, Code 128 subsets A,B,C,Codabar, JAN-8(EAN-8),JAN-13(EAN-13),UPC-A,UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI,MSIC,PLESSEY,CPOST,ITF 14,EAN 14,
		2D: 2D Pharmacode, Aztec, Codeblock F, Datamatrix, Grid Matrix, GS 1 Datamatrix, Maxicode, MicroPDF, PDF-417, QR, Micro QR, GS 1 QR Code, DotCode, GS 1 DotCode, Linguagem de impressão TSPL
	Peso	2.09KG
	Condição de Operação	Temperatura: 5~45 (41~104), Humidity: 25~85%RH
	Condições de estoque	Temperatura: -10~50 (-10~140), Humidity: 10%~90%RH
	Pontos	1x108 Pontos
	Cabeça de Impressão	30KM
	Cortador Automatico	Opcional
	Energia	Input: AC 110V/240V Output: DC24V/2.5A, 60W
Ribbon	Ribbon OD	Max.67mm
	Ribbon Comprimento	Max.300m
	Ribbon Diâmetro Interno	1 inch (25.4mm)
	Ribbon Largura	Max.110mm, Min.30mm
	Ribbon enrolamento	Outward Rolling (enrolamento para fora)
Midia	Diâmetro do Rolo	127mm (5")
	Tipo de Mídia	Papel Continuo, papel com gap, etiquetas com espaçamento e tarja preta
	Sentido	Impressão para o lado de fora
	Midia Largura	Max.120mm (4.72") Min.20mm (0.78")
	Espessura da Mídia	Max. 0.254mm (10mil) Min. 0.06mm (2.36mil)
	Diametro interno do rolo	25.4mm~38mm (1"~1.5")
	Medida do Gap	Min. 2 mm (0.09")
	Comprimento da Midia	10~2286mm (0.39"~90")
Acessorios	Suporte de Mídia Externo	Opcional
Software	Software	Nicelabel SE
	Driver	Windows 2000/XP/Vista/Win7 /8/8.1/10 Windows Server 2003&2008

