

IMPRESSORA MÓVEL 4"

GP-M421



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Slot de rolo de impressora ajustável para recibos de 25 mm ~ 112 mm e etiquetas impressas
Suporte para detecção de lacunas e detecção de marcas pretas

Impressão de qualidade nítida - resolução de 203 dpi

Compatível com Bluetooth e conexão por cabo USB

Bateria de carregamento rápido - capacidade de 3000mAh

Suporta emulações ESC / POS, CPCL, TSPL

Visor LED integrado para configurações fáceis da impressora

Compatível com dispositivos móveis Windows, Android e iOS



IMPRESSORA MÓVEL 4"

Especificações

Método de impressão	Térmica direta
Resolução	203DPI
Largura de impressão	104 mm máx.
Velocidade de impressão	Recebimento: 70mm / s Etiqueta: 35mm / s
Memória	DRAM: 8M FLASH: 16M
Detecção de Temperatura	Termistor
Detecção de posição	Micro interruptor
Detecção de Papel	Sensor transmissivo
Detecção de Marca Negra	Sensor reflexivo
Interface	USB + Bluetooth 4.0
Tipo de código de barras	1D: CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPC-A + 2, UPC-A + 5, UPC-E, UPC-E + 2, UPC-E + 5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 2D: QRCODE
Fonte	Fonte 0 ~ Fonte 8
Ampliação e rotação	Ampliação de 1 a 10 vezes em ambas as direções; 0°, 90°, 270°, 360° rotação
Gráficos	PCX monocromático, BMP pode baixar flash, dram
Tipo de papel	Papel térmico, papel de etiqueta
Largura do papel	25 mm-112 mm (= + 0,5 mm)
Rolo de papel	OD 50 mm máx. ; ID 9 mm máx.
Tipo de alimentação	Superior, destacável
Bateria	3000mAh, 7,4V
Dimensão	123 (L) x 140 (VV) x 61 (H) mm
Peso da impressora	460g
Tempo de espera	5 ~ 7 dias
Condição de operação	5 ~ 45° C (41 ~ 104° F), 25 ~ 85%
Condição de armazenamento	-10 ~ 50° C (-10 ~ 140° F), 10 ~ 90%
Pressão	86 ~ 106 / kPa

